

SCHEDA TECNICA – V1/2023

**SPECCHIO CONVESO IN ACCIAIO INOX
CORNICE IN PLASTICA ABS CON ADESIVI RIFLETTENTI ROSSI**



Specchio Conveso in Acciaio Inox – Versione ABS					
DIMENSIONE (mm)		600	800	450x600	600x800
CODICE ARTICOLO		CMCH15CY60R0	CMCH15CY80R0	CMRH19CY46R0	CMRH19CY68R0
LENTE	MATERIALE	SUS 304	SUS 304	SUS 304	SUS 304
	SPESSORE (MM)	0.5	0.5	0.9	0.9
	TOLLERANZA	+/- 0.05	+/- 0.05	+/- 0.05	+/- 0.05
	REFLECTIVITY	> 60%	> 60%	> 60%	> 60%
	RAGGIO (R')	2200	3000	2200	3000
	TOLLERANZA	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%
	AREA DI VISIONE (L~U MM)	570~600	770~800	570~600 (X) 420~450 (Y)	770~800 (X) 570~600 (Y)
	TOLLERANZA	- 30 MM	- 30 MM	- 30 MM	- 30 MM
CORNICE E RETRO	MATERIALE	PLASTICA ABS *	PLASTICA ABS *	PLASTICA ABS *	PLASTICA ABS *
	SPESSORE (MM)	3.5	3.5	3.5	3.5
	TOLLERANZA (MM)	+/- 0.05	+/- 0.05	+/- 0.05	+/- 0.05
	MATERIALE RIFLETTENTE	3M™ Diamond Grade™ DG3 Reflective Sheeting Series 4000 / RED	3M™ Diamond Grade™ DG3 Reflective Sheeting Series 4000 / RED	3M™ Diamond Grade™ DG3 Reflective Sheeting Series 4000 / RED	3M™ Diamond Grade™ DG3 Reflective Sheeting Series 4000 / RED
PESO UNITARIO	KG	8.0	11.5	9.0	12.5
SUPPORTI DA PALO**	MATERIALE	ACCIAIO DOLCE	ACCIAIO DOLCE	ACCIAIO DOLCE	ACCIAIO DOLCE
	RIVESTIMENTO	ZINCATURA A CALDO	ZINCATURA A CALDO	ZINCATURA A CALDO	ZINCATURA A CALDO
	DIAM. DEL PALO (MM)	60 o 76	60 o 76	60 o 76	60 o 76
	PESO KG	Ø 60 = 1,12 Ø 76 = 1,25	Ø 60 = 1,12 Ø 76 = 1,25	Ø 60 = 1,12 Ø 76 = 1,25	Ø 60 = 1,12 Ø 76 = 1,25

* Materiale del retro e della cornice: Resistente agli urti e ai raggi UV

** Supporto per montaggio a muro disponibile su richiesta.