

SCHEDA TECNICA – V1/2023
SPECCHI CONVESSI IN ACCIAIO INOX
VERSIONE DA ESTERNO – GUARNIZIONE IN PVC ARANCIO


Specchi Convessi in Acciaio Inox da ESTERNO			
DIMENSIONE (mm)		320	490
CODICE ARTICOLO		CMCL162532NH00	CMCL172749NH01
LENTE	MATERIALE	SUS 304	SUS 304
	SPESSORE (MM)	0.6	0.7
	TOLLERANZA	+/- 0.05	+/- 0.05
	RIFLETTIVITA'	> 60%	> 60%
	RAGGIO (R')	650	1200
	TOLLERANZA	+/- 5%	+/- 5%
	AREA DI VISIONE (L~U MM)	300~320	470~490
	TOLLERANZA	- 20 MM	- 20 MM
CORNICE E RETRO	MATERIALE	SUS 430	SUS 430
	SPESSORE (MM)	0.5	0.7
	TOLLERANZA (MM)	+/- 0.05	+/- 0.05
	PROTEZIONE DEL BORDO	PVC Arancione – resistente ai raggi UV	PVC Arancione – resistente ai raggi UV
	VISIERA PROTETTIVA	Polycarbonato Arancione Resistente ai raggi UV	Polycarbonato Arancione Resistente ai raggi UV
PESO	KG	2.0	4.0
STAFFE DI SUPPORTO	MATERIALE	LEGA DI ALLUMINIO 6063	LEGA DI ALLUMINIO 6063
	RIVESTIMENTO	n.a.	n.a.
	DIAM DEL PALO. MM	50	50
	PESO KG	INCLUSO NELL'INDICAZIONE SOPRA	INCLUSO NELL'INDICAZIONE SOPRA

SCHEDA TECNICA – V1/2023
SPECCHI CONVESSI IN ACCIAIO INOX
VERSIONE DA ESTERNO – GUARNIZIONE IN PVC ARANCIO


Specchi Convessi in Acciaio Inox da ESTERNO				
DIMENSIONE (mm)		600	800	1000
CODICE ARTICOLO		CMCH15Z960SCE0	CMCH15Z980SCE0	CMCH18Z0A0SCE0
LENTE	MATERIALE	SUS 304	SUS 304	SUS 304
	SPESSORE (MM)	0.5	0.5	0.8
	TOLLERANZA	+/- 0.05	+/- 0.05	+/- 0.05
	RIFLETTIVITA'	> 60%	> 60%	> 60%
	RAGGIO (R')	2200	3000	3600
	TOLLERANZA	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%
	AREA DI VISIONE (L~U MM)	570~600	770~800	970~1000
	TOLLERANZA	- 30 MM	- 30 MM	- 30 MM
CORNICE E RETRO	MATERIALE	SGCC-Z	SGCC-Z	SGCC-Z
	SPESSORE (MM)	0.9	0.9	1.0
	TOLLERANZA (MM)	+/- 0.05	+/- 0.05	+/- 0.05
	PROTEZIONE DEL BORDO	PVC Arancione – resistente ai raggi UV	PVC Arancione – resistente ai raggi UV	PVC Arancione – resistente ai raggi UV
	VISIERA PROTETTIVA	Polycarbonato Arancione Resistente ai raggi UV	Polycarbonato Arancione Resistente ai raggi UV	Polycarbonato Arancione Resistente ai raggi UV
PESO	KG	8.5	11.5	19.5
STAFFE DI SUPPORTO*	MATERIALE	ACCIAIO DOLCE	ACCIAIO DOLCE	ACCIAIO DOLCE
	RIVESTIMENTO	ZINCATURA A CALDO	ZINCATURA A CALDO	ZINCATURA A CALDO
	DIAM DEL PALO. MM	60 or 76	60 or 76	60 or 76
	PESO KG	Ø 60 = 1,12 Ø 76 = 1,25	Ø 60 = 1,12 Ø 76 = 1,25	Ø 60 = 1,12 Ø 76 = 1,25

* Disponibile su richiesta articolo extra a parte per il fissaggio a muro.

SCHEDA TECNICA – V1/2023
SPECCHI CONVESSI IN ACCIAIO INOX
VERSIONE DA ESTERNO – GUARNIZIONE IN PVC ARANCIO


Specchi Convessi in Acciaio Inox da ESTERNO			
DIMENSIONE (mm)		450*600	600*800
CODICE ARTICOLO		CMRH19Z946SCEO	CMRH19Z968SCEO
LENTE	MATERIALE	SUS 304	SUS 304
	SPESSORE (MM)	0.6	0.7
	TOLLERANZA	+/- 0.05	+/- 0.05
	RIFLETTIVITA'	> 60%	> 60%
	RAGGIO (R')	2200	3000
	TOLLERANZA	+/- 5%	+/- 5%
	AREA DI VISIONE (L~U MM)	570~600 (X) 420~450 (Y)	770~800 (X) 570~600 (Y)
	TOLLERANZA	- 30 MM	- 30 MM
CORNICE E RETRO	MATERIALE	SGCC-Z	SGCC-Z
	SPESSORE (MM)	0.9	0.9
	TOLLERANZA (MM)	+/- 0.05	+/- 0.05
	PROTEZIONE DEL BORDO	PVC Arancione – resistente ai raggi UV	PVC Arancione – resistente ai raggi UV
	VISIERA PROTETTIVA	Acciaio Arancione Resistente ai raggi UV	Acciaio Arancione Resistente ai raggi UV
PESO	KG	8.5	13.5
STAFFE DI SUPPORTO	MATERIALE	ACCIAIO DOLCE	ACCIAIO DOLCE
	RIVESTIMENTO	ZINCATURA A CALDO	ZINCATURA A CALDO
	DIAM DEL PALO. MM	60 or 76	60 or 76
	PESO KG	Ø 60 = 1,12 Ø 76 = 1,25	Ø 60 = 1,12 Ø 76 = 1,25

* Wall mounting brackets available upon request.