

SPECCHI CONVESSI IN ACCIAIO INOX

VERSIONE DA ESTERNO - GUARNIZIONE IN PVC ARANCIO



Specchi Convessi in Acciaio Inox da ESTERNO

320 / 490 mm

Immagine originale del prodotto

DMENSIONE (mm)	320	490
CODICE ARTICOLO	CMCL162532NH00	CMCL172749NH01
LENTE		
MATERIALE	SUS 304	SUS 304
SPESSORE (MM)	0.6	0.7
TOLLERANZA	+/- 0.05	+/- 0.05
RIFLETTIVITA'	> 60%	> 60%
RAGGIO (R')	650	1200
TOLLERANZA	+/- 5%	+/- 5%
AREA DI VISIONE (L~U MM)	300~320	470~490
TOLLERANZA	- 20 MM	- 20 MM
CORNICE E RETRO		
MATERIALE	SUS 430	SUS 430
SPESSORE (MM)	0.5	0.7
TOLLERANZA (MM)	+/- 0.05	+/- 0.05
PROTEZIONE DEL BORDO	PVC Arancione - resistente ai raggi UV	PVC Arancione - resistente ai raggi UV
VISIERA PROTETTIVA	Policarbonato Arancione Resistente ai raggi UV	Policarbonato Arancione Resistente ai raggi UV
PESO		
KG	2.0	4.0
STAFFE DI SUPPORTO		
MATERIALE	LEGA DI ALLUMINIO 6063	LEGA DI ALLUMINIO 6063
RIVESTIMENTO	n.a.	n.a.
DIAM DEL PALO. MM	50	50
PESO KG	INCLUSO NELL'INDICAZIONE SOPRA	INCLUSO NELL'INDICAZIONE SOPRA

Revisione grafica: ottobre 2026. Dati tecnici: documento originale V1/2023.

Dati indicativi, soggetti a possibili modifiche unilaterali. Immagini sono solo a scopo illustrativo

SPECCHI CONVESSI IN ACCIAIO INOX

VERSIONE DA ESTERNO - GUARNIZIONE IN PVC ARANCIO



Specchi Convessi in Acciaio Inox da ESTERNO

600 / 800 / 1000 mm

Immagine originale del prodotto

DMENSIONE (mm)	600	800	1000
CODICE ARTICOLO	CMCH15Z960SCE0	CMCH15Z980SCE0	CMCH18Z0A0SCE0
LENTE			
MATERIALE	SUS 304	SUS 304	SUS 304
SPESSORE (MM)	0.5	0.5	0.8
TOLLERANZA	+/- 0.05	+/- 0.05	+/- 0.05
RIFLETTIVITA'	> 60%	> 60%	> 60%
RAGGIO (R')	2200	3000	3600
TOLLERANZA	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%
AREA DI VISIONE (L~U MM)	570~600	770~800	970~1000
TOLLERANZA	- 30 MM	- 30 MM	- 30 MM
CORNICE E RETRO			
MATERIALE	SGCC-Z	SGCC-Z	SGCC-Z
SPESSORE (MM)	0.9	0.9	1.0
TOLLERANZA (MM)	+/- 0.05	+/- 0.05	+/- 0.05
PROTEZIONE DEL BORDO	PVC Arancione - resistente ai raggi UV	PVC Arancione - resistente ai raggi UV	PVC Arancione - resistente ai raggi UV
VISIERA PROTETTIVA	Polycarbonato Arancione Resistente ai raggi UV	Polycarbonato Arancione Resistente ai raggi UV	Polycarbonato Arancione Resistente ai raggi UV
PESO			
KG	8.5	11.5	19.5
STAFFE DI SUPPORTO*			
MATERIALE	ACCIAIO DOLCE	ACCIAIO DOLCE	ACCIAIO DOLCE
RIVESTIMENTO	ZINCATURA A CALDO	ZINCATURA A CALDO	ZINCATURA A CALDO
DIAM DEL PALO. MM	60 or 76	60 or 76	60 or 76
PESO KG	Ø 60 = 1,12 Ø 76 = 1,25	Ø 60 = 1,12 Ø 76 = 1,25	Ø 60 = 1,12 Ø 76 = 1,25

* Disponibile su richiesta articolo extra a parte per il fissaggio a muro.

Revisione grafica: ottobre 2026. Dati tecnici: documento originale V1/2023.

Dati indicativi, soggetti a possibili modifiche unilaterali. Immagini sono solo a scopo illustrativo

SPECCHI CONVESSI IN ACCIAIO INOX

VERSIONE DA ESTERNO - GUARNIZIONE IN PVC ARANCIO



Specchi Convessi in Acciaio Inox da ESTERNO

450*600 / 600*800 mm

Immagine originale del prodotto

DMENSIONE (mm)	450*600	600*800
CODICE ARTICOLO	CMRH19Z946SCE0	CMRH19Z968SCE0
LENTE		
MATERIALE	SUS 304	SUS 304
SPESSORE (MM)	0.6	0.7
TOLLERANZA	+/- 0.05	+/- 0.05
RIFLETTIVITA'	> 60%	> 60%
RAGGIO (R')	2200	3000
TOLLERANZA	+/- 5%	+/- 5%
AREA DI VISIONE (L~U MM)	570~600 (X) 420~450 (Y)	770~800 (X) 570~600 (Y)
TOLLERANZA	- 30 MM	- 30 MM
CORNICE E RETRO		
MATERIALE	SGCC-Z	SGCC-Z
SPESSORE (MM)	0.9	0.9
TOLLERANZA (MM)	+/- 0.05	+/- 0.05
PROTEZIONE DEL BORDO	PVC Arancione - resistente ai raggi UV	PVC Arancione - resistente ai raggi UV
VISIERA PROTETTIVA	Acciaio Arancione Resistente ai raggi UV	Acciaio Arancione Resistente ai raggi UV
PESO		
KG	8.5	13.5
STAFFE DI SUPPORTO		
MATERIALE	ACCIAIO DOLCE	ACCIAIO DOLCE
RIVESTIMENTO	ZINCATURA A CALDO	ZINCATURA A CALDO
DIAM DEL PALO. MM	60 or 76	60 or 76
PESO KG	Ø 60 = 1,12 Ø 76 = 1,25	Ø 60 = 1,12 Ø 76 = 1,25

* Wall mounting brackets available upon request.

Revisione grafica: ottobre 2026. Dati tecnici: documento originale V1/2023.

Dati indicativi, soggetti a possibili modifiche unilaterali. Immagini sono solo a scopo illustrativo